



YUKON

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตู้ตั้ง

Yukon

Split System Air Conditioners
Tall Floor Type
36,000-240,000 Btu/h
MCV Series 50 Hz



สินค้าคุณภาพ

YUKON - Split System Air Conditioners

New!



New Yukon เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตู้ตั้ง ดีไซน์ใหม่จาก เทรน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศชั้นนำจากอเมริกา ได้รับการออกแบบและพัฒนาารูปลักษณ์ใหม่ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด การติดตั้งและบำรุงรักษา และมีความสวยงามเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม หรือห้องจัดแสดงสินค้า เย็นเต็มปีที่ยูคัมค่าตามมาตรฐานเทรน

ชุดควบคุมแบบใหม่ ดีไซน์สวยงามสมัย



- Digital room thermostat ปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15-30°C
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า 15 ชั่วโมง
- ระบบหน่วงเวลา 3 นาที เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์

เครื่องภายใน

- ดีไซน์ใหม่ออกแบบให้มีรูปทรงกะทัดรัด เข้ากับการใช้งานอันหลากหลายรูปแบบอย่างกลมกลืน
- ดิจิตอล เทอร์โมสแตท แสดงอุณหภูมิห้องแบบดิจิตอลด้วย 7-segments LED แบบใหม่ ง่ายต่อการใช้งาน
- ให้การทำงานที่เงียบด้วยพัดลมแบบ Single Inlet
- ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ (สูง กลาง ต่ำ และแบบอัตโนมัติ)
- ฟังก์ชัน Auto Swing สำหรับบานเกล็ดในแนวตั้ง (แนวซ้าย-ขวา) เพื่อการกระจายลมเย็นที่ดียิ่งขึ้น
- เครื่องด้านหน้าสามารถเปิดออกได้ ทำให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่

ส่วนระบายความร้อน

- เครื่องภายนอกได้รับการออกแบบอย่างดี ทนทานด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการ Phosphatize และพ่นสี Polyester Powder Painted
- ใช้คอมเพรสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบอย่างมีมาตรฐานจนได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี
- มั่นใจได้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานการออกแบบจากเทรน
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2134-2545 (สำหรับรุ่นขนาดไม่เกิน 40,000 Btu/h)
- รุ่น TTK ระบายความร้อนด้านข้าง พร้อม Shut Off Valve
- รุ่น TTA ระบายความร้อนด้านบน



TTK 536-042



TTK 048-060



TTA 075-120



TTA 150-240

Product Specifications

Models	Indoor unit		MCV036BB	MCV036BB	MCV048BB	MCV048BB	MCV060BB	MCV090BB	MCV090BB	MCV120BB	2xMCV090BB	2xMCV090BB	2xMCV090BB	2xMCV120BB	
	Outdoor unit		TTK536QB	TTK536QD	TTK042QD	TTK048QD	TTK060QD	TTA075RD	TTA100RD	TTA120RD	TTA150RD	TTA180RD	TTA200RD	TTA240RD	
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	220-240/1/50		380/3/50										
Performance Data	Nominal Capacity	Btu/h	36,000	36,000	42,000	48,000	60,000	75,000	100,000	120,000	150,000	180,000	195,000	240,000	
	Airflow	cfm	1,200	1,200	1,600	1,600	2,000	3,000	3,000	4,000	6,000	6,000	6,000	8,000	
Indoor Units															
Expansion Device			Capillary				Thermostatic Expansion Valve								
Fan Motor	(RLA/LRA)xNo. Use	A	1.78/1.97	1.78/1.97	2.34/2.74	2.34/2.74	3.42/3.90	(1.78/1.97)x2	(1.78/1.97)x2	(2.34/2.74)x2	(1.78/1.97)x4	(1.78/1.97)x4	(1.78/1.97)x4	(2.34/2.74)x4	
Control Type	Digital Thermostat	Standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Dimensions	H x W x D (Each)	mm	1,900x600x370				1,900x848x400		1,900x1,196x400						
Weight	(Each)	kg	64.0	64.0	68.0	68.0	90.0	136.0	136.0	143.0	(136.0) x 2	(136.0) x 2	(136.0) x 2	(143.0) x 2	
Outdoor Units															
Compressor	Type		Rotary				Scroll								
Fan Motor	(RLA/LRA)xNo. Use	A	15.8/79.0	5.9/43.0	7.9/59.0	9.0/59.0	10.0/74.0	13.6/98.0	20.7/130.0	22.9/145.0	(13.6/98.0)x2	(14.3/130.0)x2	(20.7/130.0)x2	(22.9/145.0)x2	
Dimensions	H x W x D	mm	795x1,018x360				1,254x988x350		1,050x1,050x950		1,050x1,260x1,050		1,050x2,200x1,050		
Weight		kg	83	81	88	92	95	164	189	240	382	420	432	462	
Piping Connection Type			Flare Type - Shut Off Valve				Sweat Type - Shut Off Valve				Sweat Type - Access Valve				
Refrigerant Pipe Size	Suction	in	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8
	Liquid	in	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2

NOTE: 1. Test At ARI system rating conditions 80°F-DB/67°F-WB indoor & 95°F-DB outdoor

2. Outdoor unit's width and depth do not include the size of the mounting feet. For more detail, please see the drawing in the installation manual.



เทรน(ประเทศไทย)

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถนนสุขุมวิทใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2704-9999

<http://www.tranethailand.com>

บริษัท แอมแอร์ จำกัด

999/1 หมู่ที่ 9 อ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโกลน

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Literature Order Number: MS-SLB-MCV-TH
Date: Nov 2008
Supersedes: Apr 2008
Stocking Location: Bangkok, Thailand

Trane has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and specifications without notice.